

DESFORMA METAL

DESMOLDANTE

1. Descrição

Desforma Metal é um produto desenvolvido à base de óleos minerais para facilitar a desmoldagem de peças concretadas em formas metálicas e outras de material não absorvente.

2. Vantagens

Desforma Metal adere facilmente na superfície da forma sem transferir para a peça de concreto a película de desmoldante, impedindo a aderência do concreto.

Desforma Metal facilita a desmoldagem de peças concretadas sem danificar ou manchar as peças, mantendo a superfície da peça sem imperfeições.

3. Características técnicas do Produto

Ação principal:	Agente desmoldante para formas metálicas, plásticas, resinadas, etc.
Composição:	Óleos minerais e aditivos especiais.
Aspecto:	Líquido
Cor:	Marrom escuro
Massa específica:	0,85 a 0,90 g/cm ³
Ponto de fulgor	38°C

4. Utilização

Desforma Metal é ideal para aplicação em formas metálicas, de alumínio, fibra e outros materiais não absorventes normalmente utilizadas para fabricação de peças pré-moldadas como dormentes, vigas, estacas, telhas e paredes de concreto, alvenaria estrutural, etc.

5. Instruções de Utilização

Preparação da superfície:

A superfície da forma deve estar limpa, isenta de pó, resíduos de cimento e ferrugens.

Preparação do produto:

Desforma Metal deve ser aplicado puro, sem diluição.

Aplicação do produto:

Desforma Metal pode ser aplicado por pulverizador, estopa, esponja, trincas e pinceis apropriados para solventes.

Aplicar o **Desforma Metal** no mínimo 1 hora antes da concretagem.

Para limpeza das formas após a desmoldagem, utilize jato de água. Caso o concreto for receber revestimento ou pintura, lave o mesmo utilizando água e sabão neutro e esfregando com escova de cerdas de nylon.

Recomendações de Segurança:

Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Utilizar máscara com retenção de vapores orgânicos durante a aplicação. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância.

Em caso de ingestão, não provoque vômito e procure imediatamente um médico informando-o sobre o tipo do produto.

Mantenha as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não reutilize a embalagem.

6. Consumo

De 50 a 100 m²/litro dependendo da superfície da forma.

7. Embalagem

Balde com 18 litros
Tambor com 200 litros.

8. Estocagem e Validade

O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado e nas embalagens originais e intactas.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.