

DESFORMA PLUS

DESMOLDANTE

1. Descrição

Desforma Plus é um produto desenvolvido à base de óleos orgânicos emulsionados em água.

2. Vantagens

- Facilidade de aplicação;
- A utilização do **Desforma Plus** facilita a desmoldagem de peças concretadas sem danificar ou manchar as peças, permitindo maior aproveitamento das formas e obtendo um concreto aparente de alta qualidade.

3. Características técnicas do Produto

Ação Principal	Agente desmoldante para formas de madeira
Composição	Óleos e aditivos emulsionados em água
Aspecto	Líquido viscoso
Cor	Branca amarelada
pH	6,0 a 6,5
Densidade	0,97 a 1,0 g/cm ³

4. Utilização

Ideal para uso em formas de madeira, e outras de material absorvente.

5. Instruções de Utilização

Preparação da Superfície:

A superfície das formas de madeira devem estar limpas, isentas de pó ou oleosidade e preparadas conforme NBR 7200 (ABNT).

Preparação do Produto:

Desforma Plus pode ser diluído em água em proporção máxima de 1:10 (1 parte de Desforma Plus para 10 de água).

Para a diluição, adicione o **Desforma Plus** à água e misture lentamente até que se obtenha um líquido homogêneo.

Recomenda-se executar teste em obra para que se atinja a diluição adequada em função do tipo de forma, tempo de uso, condições de lançamento do concreto, etc.

Aplicação do Produto:

Desforma Plus pode ser aplicado com de rolo de lã, brocha, trinchas ou pinceis, no mínimo 2 horas antes da concretagem. Antes de cada aplicação, faça a homogeneização do produto.

Proteja as formas da chuva após a aplicação do **Desforma Plus**.

Quando for previsto revestimento ou pintura sobre o concreto, recomendamos lavar a superfície com água e sabão neutro esfregando a superfície com escova de cerdas de nylon, enxaguando bem após a lavagem.

Recomendações de Segurança:

Mantenha as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não reutilize a embalagem. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e procure imediatamente um médico informando-o sobre o tipo do produto.

6. Consumo

O consumo é variável conforme a absorção da madeira e a diluição utilizada.
Consumo médio: até 100m²/litro. (Diluição 1:10)

7. Embalagem

- Balde com 18 litros
- Barrica com 18 litros
- Tambor com 200 litros

8. Estocagem e Validade

O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado e nas embalagens originais e intactas.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Somentamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.