

Betugrout Tix

Argamassa Cimentícia Expansiva tipo Graute

DESCRIÇÃO

Betugrout Tix é uma argamassa tixotrópica expansiva de alta resistência. Produto formulado com cimentos especiais, areia de quartzo e aditivos convenientemente dosados.

CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Resultados
Resistência à compressão (Mpa) após 72 horas	Superior a 22 MPa
Trabalhabilidade	30 minutos

VANTAGENS

Grande fluidez;
Econômico;
Excelente aderência (concreto, alvenaria, argamassa, etc.);
Dispensa o uso de primer ou chapisco;
Tixotrópico, pode ser aplicado manualmente em superfícies verticais e horizontais (fundos de vigas e lajes), sem uso de formas.

USO

Chumbamento de ancoragens;
Instalação de torres, guindastes e vigas de pontes;
Groutamento de geradores, turbinas e motores.

Para outras utilizações consulte o Departamento Técnico (tecnico@betumat.com.br).

CONSUMO

- Argamassa Betugrout Tix : 2.100 kg/m³;
- Concreto Betugrout Tix com 30% pedrisco: 1.500 kg/m³;
- Quantidade de água: 3 a 4 litros por saco de 25 kg.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Betoneira ou misturador mecânico de baixa velocidade.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Para preparar o produto, adicione água em duas etapas:

- 1) Inicialmente coloque 30% da água (total) necessária na betoneira ou argamasseira;
- 2) Adicione o Betugrout Tix e homogeneize por 2 minutos. Coloque em seguida o restante da água (70%) e misture por 5 minutos.

São necessários 7 minutos para a preparação. A mistura mantém a sua trabalhabilidade durante 30 minutos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Antes de iniciar a aplicação do produto é necessário regularizar as áreas. A superfície deve estar limpa, isenta de óleos, graxas ou quaisquer outras partículas soltas. De aspecto rugoso, o substrato deve estar úmido, porém sem encharcar ou empoçar.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Não aplicar em tempo chuvoso ou úmido.
Não aplicar em locais totalmente fechados.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Para esclarecimentos sobre manuseio e segurança do produto, acesse a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) disponível em nossa home page www.betumat.com.br.

Não jogue a embalagem com resíduos em lixos ou aterros, solicite nossa orientação quanto a sua reciclagem e a correta destinação dos resíduos.

Mantenha o produto e embalagens fora do alcance de crianças e animais, bem como evite contato com alimentos ou água potável.

Recomenda-se o uso de EPI's (luvas, capacetes, botas, óculos de segurança, máscara de gases) para aplicação do produto.

EMBALAGEM

Saco com 25 kg.

ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco, coberto e longe da fonte de calor.

Empilhamento máximo: 4 sacos

VALIDADE DE ESTOCAGEM

6 (seis) meses a partir da data de fabricação