

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT PRO DESMOLDANTE MT forma uma fina camada oleosa entre o concreto e as formas, impedindo a aderência entre ambos e possibilitando grande reaproveitamento das formas. Facilita a limpeza e remoção sem danificar ou manchar as superfícies e arestas do concreto. É especialmente indicado para concreto aparente, em formas de madeira e compensados comuns ou resinados.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	0,95 g/cm ³
Base química	Óleo mineral emulsionado
Cor	Rosado
pH	8 a 12
Aspecto	Líquido

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

Formas de madeira em geral para concretos aparentes.

b) Preparo do substrato

A superfície deve estar perfeitamente limpa e seca.

c) Aplicação

VEDACIT PRO DESMOLDANTE MT deve ser diluído em água, em proporções variadas, de acordo com o tipo e estado das formas. Misturar lentamente até a obtenção de um líquido homogêneo. Uma vez preparado, pode ser usado por 7 dias. Aplicar o **VEDACIT PRO DESMOLDANTE MT** diluído uniformemente sobre as formas com trincha ou rolo de lã de carneiro. Limpar e aplicar **VEDACIT PRO DESMOLDANTE MT** nas formas antes de cada reaproveitamento. Guardar no mínimo 2 horas antes de concretar.

CONSUMO APROXIMADO

	Diluição	Consumo aproximado
Forma plastificada e compensado	1:10	375 m ² /litro
Forma resinada e madeira bruta	1:5	60 m ² /litro

RENDIMENTO

	Forma resinada e madeira bruta Diluição 1:5	Forma plastificada e compensado Diluição 1:10
Balde 18 litros	Até 1.080m ²	Até 6.750m ²
Tambor 200 litros	Até 12.000m ²	Até 75.000m ²

ARMAZENAMENTO E EMBALAGENS

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

Embalagens disponíveis:

- Balde de 18 L;
- Tambor de 200 L.

VALIDADE

24 meses.

PRECAUÇÕES

Proteger as fôrmas aplicadas com o desmoldante das intempéries. Para concretos a serem revestidos, recomenda-se o uso do **DESMOL CD**. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Desempenho de Edificações Habitacionais, é considerado manutenível.

PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE

Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.
- Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

EPI (Equipamento de proteção individual)

- Óculos de segurança;
- Avental de PVC;
- Luvas de PVC;
- Máscara semifacial com filtros e vapores orgânicos

EMPILHAMENTO

- Balde: até 3 baldes
- Tambor: N/A